



U 32CS//612-6 EN 4P - Undersentral

Sentral i aluminium for innen- og utendørsbruk på byggearbeidsplasser, evenementer, messer osv. Sammenfellbart stativ i aluminium (3 mm). Innfelt og svært stabil konstruksjon på dør og hengsler. I standardutførelse er sentralen låsbar og har opphengskroker for montering på vegg. Samtlige komponenter er tilgjengelige forfra. En ny unik konstruksjon på kapslingen gjør det svært enkelt å utføre vedlikehold/service på sentralen. Innsatsen kan nemlig løftes ut av kapslingen med takkonstruksjonen. Det er ikke nødvendig å demontere kablen for jording av chassiset. Denne konstruksjonen er patentbeskyttet. Nytt er at visse modeller for fast innmating også har fast videremating med bryter. Sentralen er en av de letteste på markedet.

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Tekniske data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ArtNo | EB13984 |
| Innkommende 5-pol/400V 32A CEE 432-6 | 1 stk |
| Utgående 2-pol/230V Schuko Type F | 6 stk |
| Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6 | 1 stk |
| Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6 | 2 stk |
| Kombiautomat 30mA | 6 stk |
| Spenning | 400 V |
| Kortslutningsbestandighet Icc | 10 kA |
| Kapslingsgrad | IP44 |
| Mål H x B x D | 830 x 560 x 310 mm |
| Vekt | 16 kg |