



AD 660S 230V - Kondensavfukter - Klarer å avfukte rom på opp til 680m³

Kondensavfukting er en velprøvd metode for raskt og enkelt å senke luftfuktigheten og dermed også redusere fuktigheten i omgivende materiale. El-Bjørns avfuktingsaggregat er et resultat av teknologisk utvikling og erfaring i over 30 år. Konstruksjonene er velprøvede for konstant bruk i den svært tøffe bygge- og utleiebransjen. Kondensavfukting brukes i lukkede rom der hensikten er å senke fuktighetsnivået i luften. Dette for at materialet i omgivelsene skal unngå fuktighet, slik at likevekt oppstår. Det varierer hvor lang tid denne prosessen tar avhengig av luftfuktigheten og temperaturen i det lukkede rommet. Prosessen påvirkes svært positivt av høyere temperatur i lokalet. En stor fordel med kondensavfukting er dens energigjerrighet ettersom man får tilbake en del av den tilførte energien gjennom kondensatorvarmen fra kjølekretsen. Våre modeller finnes i ulike varianter slik at de oppfyller de behovene som ulike forutsetninger gir.

EL-BJÖRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Produktfordeler

- Beskyttet chassis, ingen utstikkende deler
- Rotasjonskompressor for økt effektivitet
- Vifte med kontinuerlig drift
- Luftutgang med fordelingsrist for bedre spredning av luften
- Kondensator og fordampere produsert av kobberør med aluminiumlameller
- Filter for å sikre avfuktingsprosessen
- Hetgassavfrosting
- Kan stables
- Stor oppsamlingstank med overflyllingsbeskyttelse
- Slangetilkobling 12 mm

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Tekniske data

ArtNo	EB12150
Innkommende 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1 stk
Innkommende Kabellengde/kabelflate/tilkobling	5m/3G1,5/Schuko
Spenning	230 V
Energiforbrukning	800 W
Luftstrømning	540 m ³ /h
Lydnivå	53 dB(A)
Volume mottaket	14 l
Kylmedium	R407c
Arbeidsområde Temp.	+7 - +34 °C
Arbeidsområde Luftfuktighet	35 - 95 %RH
Kapslingsgrad	IPX4
Mål H x B x D	900x 540 x 500 mm
Vekt	40 kg
Kapasitet ved 20°C 60%RH	25 l/24h
Kapasitet ved 10°C 70%RH	15 l/24h
Kapasitet ved 27°C 60%RH	33 l/24h
Kapasitet ved 30°C 80%RH	54 l/24h

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no