



ASE 300 - Sorpsjonsavfukter

ASE 300 har sterk og robust hus og er ideell for tørking etter vannskader, tørking av bygninger eller tørrlagring. Den har energieffektiv ECODRY-rotor og felles vifte for prosess- og regenereringsluft. ASE 300 har innebygd, justerbar hygrostat (for enkel justering) og kombinasjonsteller (kW og driftstid) for overvåking av kostnader og klokke-driftstider. De er svært stabile takket være fire gummistøtdempere (slitasjebestandige som ikke farger av). Det utfellbare håndtaket forenkler transport.

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Produktfordeler

- Optimerede for maksimal vannabsorpsjon
- under ulike forhold.
- Høytytelsesrotor med metallsilikatbelegg.
- Dynamisk, sikkert og selvregulerende
- PTC-varmeelement.
- Høyeffektiv ECODRY-rotor.
- Kombinasjonsteller (kW og driftstid).
- Enkelt å bytte filter.
- Energieffektiv radialvifte.
- Justerbar hygrostat.
- Kan stables, også ved drift.
- Enkle å transportere.
- Utfellbart håndtak.
- Fire slitasjebestandige gummiføtter for gulvinstallasjon.
- Rustfritt stål.

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Tekniske data

ArtNo	EB12166
Innkommende 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1 stk
Innkommende Kabellengde/kabelflate/tilkobling	5m/3G1,5/Schuko
Spenning	230 V
Frekvens	50 Hz
Energiforbrukning	1040 W
Tørr luftstrøm	300 m ³ /h
Våtluftmengde	110 m ³ /h
Lydnivå	57 dB(A)
Arbeidsområde Temp.	-10 till +35 °C
Kapslingsgrad	IP23
Mål H x B x D	370x335x360 mm
Vekt	18 kg
Filter	G3
Kapasitet ved 20°C 60%RH	25,7 l/24h

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no