

## MUTTERTREKKER DSS 3/4" SUPERIOR

## 3/4" muttertrekker



### Art.nr 0703 318 0

Kraftig, kompakt muttertrekker. Kompositthus begrenser overføring av vibrasjon og kulde til hendene.

### Teknisk info

- Maks. 1700 Nm løsnemoment, egnet for bolter med Ø maks. 20 mm
- Lett og kompakt form
- Enkel å komme til med, vibrasjonssvak
- Justerbart tiltrekingsmoment
- Lett å avstemme i forhold til skrujobben som skal utføres
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og produksjonsfeil

### Reklametekst

3/4" muttertrekker Superior 1700 Nm! Drar fra alt! Kompositthus Kun 3,85 Kg

### Passende luftnippel

Varetekst	Art. nr.
Hannippel 310 utvendig gj. 3/8R	<b>0699 500 638</b>
Hannippel 320 utv.gjenge 3/8R	<b>0699 100 638</b>
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R	<b>0699 410 638</b>
R3/8 utv.gjenge hannippel Cejn 550	<b>0699 555 154</b>



Høyre- og venstrebryter. Bryter for innstilling av de forskjellige tiltrekingsmomenter

### Tekniske data

Type	verktøyholder 4 kt.	Arbeidsdrei- moment Nm	Maks avtrekkings- moment Nm	Drift- trykk bar	Vekt Kg	Lengde mm	Luft- forbruk l/min.	Tilkoblings- gjenger	Anbefalt slange- diameter	Støynivå lydtrykks- nivå dBa	Vibra- sjon m/s <sup>2</sup>	Art. nr.	Pk. stk.
DSS 3/4" Superior	3/4"	380-1400	1700	6,3	3,15	220	171	3/8"	12mm	96	9,1	<b>0703 318 0</b>	1

Arbeidsdreiemomentet er det momentet som gjennomsnittlig oppnås ved bruk av muttertrekkeren. Dette momentet varierer sterkt pga. lufttrykk, slangediameter, lengde, og urenheter i maskinen.

### Tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk./stk
Fettube for smøresett til muttertrekker	<b>0709 213 053</b>	1/1
Smøresett.slagverk Premium+Superior	<b>0709 213 052</b>	1/1
Minioljekanne 50ml	<b>5696 100 050</b>	1/1
Kraftpiper Würth	0714 14 ..	1