



# TEKNISKE DATA

– TJEP ULTRA GRIP JERNBINDEMASKINER OG TRÅD

## TJEP ULTRA GRIP jernbindemaskin

Maskindata	ULTRA GRIP 25	ULTRA GRIP 40	ULTRA GRIP 58
Vare nr.	124012	124002	124022
Vekt	2,5 kg	2,6 kg	2,8 kg
Lengde	281 mm	297 mm	312 mm
Bredde	109 mm	109 mm	109 mm
Høyde	300 mm	300 mm	310 mm
Antal viklinger pr. binding	2 eller 3	2 eller 3	3 eller 4
Bindedimensjon	8 - 25 mm	12 - 40 mm	30 - 58 mm
Antall bindinger pr. oppladning	+5.000 v/3 viklinger	+4.500 v/3 viklinger	+3.200 v/4 viklinger
Batteri	18V 4,0Ah Li-ion	18V 4,0Ah Li-ion	18V 4,0Ah Li-ion
Oppladningstid	Fullt oppladet = 90 min.	Fullt oppladet = 90 min.	Fullt oppladet = 90 min.
A-vektet lydtryknivå	L <sub>PA</sub> : 68,1 dB(A) max	L <sub>PA</sub> : 68,1 dB(A) max	L <sub>PA</sub> : 68,1 dB(A) max
Usikkerhet	K <sub>PA</sub> : 3 dB(A)	K <sub>PA</sub> : 3 dB(A)	K <sub>PA</sub> : 3 dB(A)
A-vektet lydeffektnivå	L <sub>WA</sub> : 79,1 dB(A) max	L <sub>WA</sub> : 79,1 dB(A) max	L <sub>WA</sub> : 79,1 dB(A) max
Usikkerhet	K <sub>PA</sub> : 3 dB(A)	K <sub>PA</sub> : 3 dB(A)	K <sub>PA</sub> : 3 dB(A)
Vibrasjon	1,726 m/s <sup>2</sup>	1,726 m/s <sup>2</sup>	1,726 m/s <sup>2</sup>
Direkte stråling	Klasse B	Klasse B	Klasse B

## TJEP ULTRA GRIP tråd

Betegnelse	ULTRA GRIP WIRE - 20 roller	ULTRA GRIP WIRE - 40 roller
Vare nr.	124152	124153
Eske	20	40
Diameter	0,8 mm	0,8 mm
Lengde pr. rull	ca. 100 m	ca. 100 m
Materiale	Elgalvanisert/blank stål	Elgalvanisert/blank stål
Antall bindinger (ULTRA GRIP 25)	ca. 160 v/3 viklinger ca. 220 v/2 viklinger	ca. 160 v/3 viklinger ca. 220 v/2 viklinger
Antall bindinger (ULTRA GRIP 40)	ca. 120 v/3 viklinger ca. 160 v/2 viklinger	ca. 120 v/3 viklinger ca. 160 v/2 viklinger
Antall bindinger (ULTRA GRIP 58)	ca. 80 v/4 viklinger ca. 96 v/3 viklinger	ca. 80 v/4 viklinger ca. 96 v/3 viklinger



[www.tjep.no](http://www.tjep.no)



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S  
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds  
Tlf. 23 96 08 54  
[tjep@kyocera-unimerco.com](mailto:tjep@kyocera-unimerco.com)